



DN	WYMIARY			
	DIAM	Ø D	b	h
32	32	39,6 ± 0,5	4,9 ± 0,2	6,1 ± 0,2
40	40	51,3 ± 0,5	6,5 ± 0,3	7,8 ± 0,3
50	50	61,6 ± 0,5	6,5 ± 0,3	7,8 ± 0,3
70	75	86,6 ± 0,6	6,5 ± 0,3	7,8 ± 0,3
90	90	102,8 ± 0,7	7,5 ± 0,3	8,2 ± 0,3
100	110	123,9 ± 0,7	7,9 ± 0,3	8,9 ± 0,3
125	125	141,8 ± 0,8	8,9 ± 0,3	10,2 ± 0,3
150	160	179,6 ± 0,8	10,2 ± 0,3	11,5 ± 0,3
200	200	222,8 ± 1,0	11,5 ± 0,3	12,8 ± 0,4
250	250	281,9 ± 2,0	16,0 ± 0,5	19,0 ± 0,5
300	315	350,1 ± 2,5	17,0 ± 0,5	20,5 ± 0,5
500	500	550,6 ± 3,0	24,6 ± 0,5	29,4 ± 0,5

Guma zgodna z PN-EN 681 - 1
o twardości 60 ± 5° IRHD