



DN	WYMIARY			
	Ø	Ø D	h	b
50	63	83,3 ± 0,6	18,8 ± 0,4	10,5 ± 0,4
80	90	115,8 ± 0,6	22,2 ± 0,4	12,8 ± 0,4
100	110	138,3 ± 0,8	24,2 ± 0,4	14,2 ± 0,4
150	160	194,9 ± 1,0	27,8 ± 0,4	17,2 ± 0,4
	200	238,2 ± 1,0	29,2 ± 0,4	19,1 ± 0,4
200	225	266,2 ± 1,3	31,4 ± 0,4	20,8 ± 0,4
	250	293,7 ± 1,3	32,7 ± 0,4	21,7 ± 0,4
250	280	329,2 ± 1,7	37,3 ± 0,4	24,6 ± 0,5
300	315	367,7 ± 1,7	38,9 ± 0,4	26,4 ± 0,5
	400	464,1 ± 2,2	46,4 ± 0,4	32,4 ± 0,6
400	450	518,8 ± 2,6	48,6 ± 0,5	34,4 ± 0,6
	500	575,6 ± 2,8	53,6 ± 1,0	37,8 ± 0,8

Guma czarna zgodna z PN-EN 681 - 1  
o twardości 60 ± 5° IRHD